

# Axeo

## Axeo

Design : Taeke Halma  
 Corps en fonderie d'aluminium.  
 Optique STX Medio en aluminium, ULOR 0 %.  
 Optique Urbaine en aluminium, ULOR 0 %.  
 Fermeture claire en verre trempé.  
 Rotule de réglage d'inclinaison (+/- 30°).

### Fixations

- Patin d'applique murale ou de fixation latérale sur mât.
- Latérale avec embout Ø 48 mm pour montage sur console Ø 60 mm.

## Accessoire interne

Volet coupe-flux.

## Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.



Fixation latérale



Détail rotule

IP66    IK09    CE

| Axeo                       |  | Puissances max. admissibles |                |
|----------------------------|--|-----------------------------|----------------|
| 14 kg                      |  | Axeo                        |                |
| Scx : 0,065 m <sup>2</sup> |  | HIT-CE                      | 150W           |
|                            |  | HIT-COS                     | 140W           |
|                            |  | HST-MF                      | 150W           |
|                            |  | LED asym.                   | Nous consulter |

Ballast électronique et système bi-puissance : voir tableaux pages 266/267.



# Ligne Heka + Axeo

## Console Heka à tirant

Design : Taeke Halma.  
 Fonderie d'aluminium.  
 Tirant en acier inoxydable peint.  
 Montage sommital pénétrant (1 ou 2 feux)  
 et latéral vissé (applique murale).  
 Avancée 816 mm.

## Mât Koro

Cylindro-conique en acier galvanisé.  
 Ø 60 mm au sommet.  
 Hauteur de 6 à 12 m.

## Finition

Thermolaquage Ral ou Futura, couleur au choix.

